

PROCESSORI IN LINEA

## FLW FLEXO-WATER



### CARATTERISTICHE

Sviluppatrice in linea per lastre flexo water

- Interfaccia utente tramite pannello HMI, per controllo di tutti gli stati di processo
- Sezione di lavaggio e pre-asciugatura sia per le lastre analogiche che digitali (sezione di lavaggio del layer nero inclusa)
- Lavaggio della lastra effettuato da due spazzole orbitali
- Pulizia finale tramite spazzola piana
- Lama d'aria per rimuovere l'acqua in eccesso
- Sistema di pre-dryer (dryer in linea a richiesta)
- Pompa dosatrice del detergente controllata dal computer
- Processo automatico della lastra, con possibilità di processare in sequenza
- Possibilità di connessione remota
- Aria compressa e linea di carico acqua necessarie

#### *Optional*

- Sezione di esposizione principale, post esposizione, dryer, finissaggio
- Unità di filtrazione

## DATI TECNICI

<b>760</b>	<b>920</b>	<b>1100</b>	<b>MODELLO</b>
760x1100 mm 29"x43"	920x1200 mm 36"x47"	1070x1530 mm 42"x60"	Max Dimensione Lastra
150x392x114	163x392x114	168x495x125	Dimensioni LxPxA cm
485	730	1040	Peso kg
230V 50/60Hz 3PH+GND 400V 50/60Hz 3PH+N+GND			Alimentazione
13	17	17	Potenza kW
50	58	75	Capacità Vasca (l)
1200	1500	1800	Consumo Aria (l/min)
	6		Pressione (bar)