

PROCESSORI IN LINEA

LINEA FLEXO-SOLVENTE



CARATTERISTICHE

Sviluppatrice in linea per lastre flexo solvente (clorate e non clorate) con spessore sino a 7mm.

- Interfaccia utente tramite pannello HMI, per controllo di tutti gli stati di processo
- Sezione di lavaggio e pre-asciugatura sia per le lastre analogiche che digitali (sezione di lavaggio separata del layer nero inclusa)
- Lavaggio della lastra effettuato da un set di 5 spazzole orbitali, con posizionamento automatico in base allo spessore e rilievo selezionati
- Pulizia finale di entrambi i lati della lastra tramite un set di spazzole cilindriche e solvente fresco
- Trasferimento della lastra tramite pin bar
- Punzonatrice a bordo macchina
- Semplice meccanismo di carico
- Temperatura del solvente regolabile e controllata (riscaldamento/raffreddamento)
- Sistema di controllo e gestione della viscosità per rigenerazione automatica del solvente
- Pre-dryer con sistema di controllo presenza lastra
- Sistema aspirazione fumi
- Possibilità di selezionare ricette personalizzate per ogni lavorazione
- Possibilità di lavorare con fusti esterni o con sistemi di distillazione
- Possibilità di controllo remoto e scarico dati di lavorazione





DATI TECNICI

30/40	36/47	42/60	52/80	MODELLO
780x1030 mm 30"x40"	920x1320 mm 36"x52"	1070x1530 mm 42"x60"	1320x2030 mm 52"x80"	Dimensione Massima Lastra
142x366x140	156x416x140	172x416x140	199x472x140	Dimensioni LxPxA cm
1000	1250	1370	1500	Peso kg
230V 50/60Hz 3PH+GND 400V 50/60Hz 3PH+N+GND				Alimentazione
9	9	9	10	Potenza kW
70+25	125+25	142+25	177+32	Capacità Vasca (l)
		10		Consumo Aria (l/min)
		6		Pressione (bar)

LE IMMAGINI PRESENTI IN QUESTO DOCUMENTO SONO FORNITE A SCOPO ILLUSTRATIVO.
CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI EFFETTUARE MODICHE E MIGLIORAMENTI A QUALSIASI PRODOTTO DESCRITTO NEL
PRESENTE DOCUMENTO SENZA PREAVVISO.

WWW.AGIGRAPHICS.COM